

# 室外壁挂工业终端

## AU-DT8800

上海晨晓电子科技有限公司

### 产品介绍

AU-DT8800室外壁挂工业终端为防水防尘型子终端，适合在寒冷、潮湿等恶劣的室外环境下使用。终端整体由抗冲击、防破碎、耐腐蚀的不锈钢制成，其前面板(含键盘)是由SUS304不锈钢制成，该材料具有防液体腐蚀功能。终端安装密封栓，保证安装电缆接线处防水、防尘,适用于工业环境。

终端包括12个拨号按键、2个直通键、C键及自动接听/振铃方式选择键。终端话筒具备感应功能，可根据环境声音自动调整输入电平，增强扩音器电流信号，使扬声器能播放出清晰的声音,可根据实际情况自行外接扬声器。在核电、核设施等行业均有使用业绩。



### 用途及功能

- 防腐蚀后罩盒，不锈钢面板和键盘按钮。
- 12个拨号按键、2个直通键、C键及自动接听/振铃方式选择键。
- 2个可编程直通键，支持随意编程分机号码或系统功能键。
- C键支持拨号清除功能。
- 内置扬声器，内置可调节音量的电位器，支持外接扬声器。
- 红色 LED通话指示灯，显示通话状态。
- 前面板可直接拆装，方便安装与维护。
- 防护等级IP65, 适合室外使用。
- 支持表面安装/嵌入式安装。
- 采用专用的加密技术，安全性高

上海晨晓电子科技有限公司  
地址：上海市漕溪路250号银海大楼A1002室  
电话：021-64363032/64363012  
邮箱：info@shaurora.com

## 技术参数

输入电源	DC 48V
电缆要求	2对扭绞电话电缆 (Φ 1mm/24AWG)
温度范围	-30℃—+50℃
湿度范围 (非凝露)	0%—85%RH
防护等级	IP65
外形尺寸	(长*宽*高) 150 x 230 x 74 mm
表面处理	不锈钢拉丝
距内置扬声器1米声压	66dB (0.5mm电缆×100m, 在8.0V用户板上, 1kHz)
扬声器阻抗	45Ω (内置扬声器)
扬声器最大输出功率	5W/8Ω
频率范围	200—8000Hz (±8dB)
外接手机话筒阻抗	200—600Ω
连接器类型	螺钉端子
密封栓直径	2×PG9
指示灯	LED (红色)

## 设备连接图



上海晨晓电子科技有限公司  
地址：上海市漕溪路250号银海大楼A1002室  
电话：021-64363032/64363012  
邮箱：info@shaurora.com