

# LBB 4432/00 呼叫站键盘

cn.boschsecurity.com



- ▶ 8 个可自由编程的选择键
- ▶ 用于基本呼叫站的串行数据和电源接口
- ▶ 一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘
- ▶ 每个按键均有激活指示灯
- ▶ 时尚流行的设计

呼叫站键盘与基本呼叫站配合使用，可以向任何指定区域播放人工或预录广播，以及选择区域或执行预定的操作。呼叫站键盘配有 8 个可编程按钮，每个按钮均有一个双色 LED 状态指示灯。

## 基本功能

呼叫站键盘的按键可以指定用于不同的操作，例如：

- 控制功能：选择调用、呼叫激活、取消选择、关闭背景音乐、背景音乐音量控制和故障确认等
- 选择来源：背景音乐通道、预录信息、提示和报警音
- 选择目标：区域和区域组

用户可以针对不同的操作模式（例如，瞬态和切换）对按键进行编程。每个按键旁边均配有一个双色 LED 状态指示灯。每个 LED 指示灯旁边均有一个透明的、可拆卸凸台，用来放置按键的功能或区域标签。此外，用户还可以选购防护盖，以防止意外激活按键。

键盘由它所连接的呼叫站供电。

### 控件和指示灯

- 8 个功能键
- 8 个双色 LED 指示灯

### 互连组件

- 2 个串行数据和电源连接

## 证书与认可

安全	符合 IEC 60065/EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 标准
散热	符合 EN 55103-1/FCC-47 标准第 15B 部分
紧急	符合 EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 标准
航海	符合 IEC 60945 标准

地区	认证	
欧洲	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
波兰	CNBOP	

## 附件

数量	组件
1	LBB 4432/00 呼叫站键盘
1	扁平电缆
1	连接支架
1	文字标签套件

## 技术规格

## 电气

功耗	1.5 W (DC)
----	------------

## 机械

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	70 x 95 x 200 毫米 (2.8 x 3.7 x 7.9 英寸)
重量	0.3 千克 (0.7 磅)
安装	用于呼叫站或其它键盘的连接支架
颜色	碳黑色

## 环境规格

工作温度	-5°C 至 +45°C (+23°F 至 +113°F)
存储温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
湿度	15% 至 90%
气压	600 至 1100 hPa

## 订购信息

**LBB 4432/00 呼叫站键盘**

呼叫站键盘具有 8 个可编程的按钮和状态指示灯，您最多可以将 16 个键盘连接至呼叫站。

订购号 **LBB4432/00**

## 硬件附件

**LBB 4436/00 按键防护盖套件 (每套 10 个)**

按键防护盖可防止意外按下 LBB4432/00 键盘按键 (每套 10 个)。

订购号 **LBB4436/00**

## 厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn